

Productbeschrijving:

Super Glue is een hoogwaardige universele vloeibare secondelijm. Super Glue is een 1-component lijm dat geen oplosmiddelen (solventen) bevat en voornamelijk uit ethylcyanoacrylaat monomeren bestaat. Tevens is het bestand tegen temperaturen van -60°C tot $+83^{\circ}\text{C}$. Ook bestand tegen oplosmiddelen, olie en benzine, temperatuursverschillen en atmosferische omstandigheden. Lijmt diverse materialen zoals vele kunststoffen, metaal, rubber, porselein, hout en kurk.

Toepassingen:

Super Glue zorgt voor een uitzonderlijke sterke verbinding tussen bijna alle materialen, met uitzondering van polyetheleen, polypropyleen en kunststof materialen die fluor bevatten.

Materialen die verlijmt kunnen worden: ABS, Aluminium, bakeliet, brons, butyl (rubber), celluloid, chloropreen, chroom, delrin, glas, koper, natuurrubber, NBR, neopreen, nitril, nylon, fenol, polycarbonaat, polystyreen, porselein, harde PVC, roestvrij staal, staal etc.

Eigenschappen:

- Zeer sterk
- Zeer snel
- Zonder oplosmiddelen
- Kleurloze transparante lijmverbinding
- Zeer sterke treksterkte
- Geen krimp

TECHNISCH

Viscositeit 20°C	100 mPa.s
Dichtheid	1,06 - 1,10 gr/cm ³
Treksterkte	21 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-60°C tot $+83^{\circ}\text{C}$
Uithardingstijd Aluminium	< 10 seconden
Uithardingstijd Plastic/Kunststof	< 5 seconden
Uithardingstijd Rubber	< 5 seconden
* Volledige eindsterkte bereikt na 24 uur	
* 12 maanden houdbaar bij 5°C tot 8°C .	

- 1) Voor gebruik het naaldje afsnijden.
- 2) Zorg dat de ondergronden droog, schoon en vrij van olie, vet en stof zijn.
- 3) Gebruik hiervoor een ontvetter die geen residu na laat. (ook materialen die schoon lijken, dienen te worden ontvet.)
- 4) Secondelijm aanbrengen aan 1 zijde en de delen samenpersen, zodat deze onttrokken worden aan zuurstof.
- 5) De handvastheid is bereikt in enkele seconden, afhankelijk van de toepassing. De volledige eindsterkte is bereikt na 24 uur.

* Let op: ondergronden dienen vlak te zijn. Secondelijm werkt door onttrekking aan zuurstof, indien de te verlijmen delen niet vlak zijn, ontstaat er ruimte. Gebruik van een activator in deze omstandigheden is noodzakelijk. **Let op: Gevaarlijk; Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten bereik van kinderen houden.**

Verpakking : 20 stuks per doos
Artikelcode : C060

Disclaimer:

Alle informatie in het gegevensblad is gebaseerd op praktische ervaring en wordt te goeder trouw gepubliceerd. Omdat we geen controle hebben over de manier waarop onze producten worden gebruikt of over het werk dat wordt uitgevoerd of het eindproduct dat door de koper wordt gefabriceerd, kunnen we geen aansprakelijkheid voor resultaten accepteren. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de geschiktheid van producten voor zijn doeleinden ligt bij de koper. Alle voorwaarden, verklaringen, verklaringen, garanties of garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot door ons vervaardigde, verkochte of geleverde goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige vordering tot schade of gevolgschade. veroorzaakt aan eigendommen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van onze producten of goederen.

