

INSTRUCTIES VOOR TOEPASSING FLEXMAG

Instructies voor de toepassing van het product*

Vorbereitung

- Zorg ervoor dat het metalen oppervlak met een was-, lak- en of verflaag behandeld en uitgehard is, voordat je het product bevestigt. Behandeltijden voor uitharden: verf – 90 dagen, lak – 60 dagen, was – 2 dagen.
- Maak het metalen oppervlak en het product schoon, met een mild schoonmaakproduct. Dep de beide oppervlakken met een zachte doek en laat ze goed opdrogen. Volg de aanbevelingen op het wasmiddel en die van de autofabrikant op.
- De magneet moet bij plaatsing op kamertemperatuur zijn.
- Gebruik de magneet in zeer koude weeromstandigheden met zorg, omdat het materiaal broos kan worden.
- Verwijder de magneet van het voertuig, voordat je deze wast.

Bepaal waar je de magneet wilt plaatsen

- Kies voor een glad metalen oppervlak, dat vlak of licht gebogen is.
- Plaats de magneet niet op een oppervlak dat niet van staal of metaal is, of dat veel niet-metalen vulmiddelen bevat. Aluminium, hout of glasvezel zijn niet geschikt als oppervlak.

Bevestig de magneet op het oppervlak

- Zorg ervoor dat de hele magneet plat op het metalen oppervlak ligt. Leg niet over uitsteeksels of ruwe gedeeltes heen (stickers, pinnetjes, spijkers, enz.).
- Zorg dat er geen lucht of vochtigheid tussen het product en het oppervlak zit, en dat de hoeken en randen van het product plat aan het oppervlak gehecht zijn.
- Als er ruimte tussen de randen van de magneet en het oppervlak komt, kan de magneet loslaten.
- Om de locatie van de magneet aan te passen, nadat deze is geplaatst, verwijder je deze eerst in zijn geheel door de zijkanten op te lichten – niet de hoeken. Het verplaatsen van het product door het te slepen, kan leiden tot het uitrekken van het materiaal of krassen.

Onderhoud en opslag

- Verwijder de magneet, ten minste wekelijks voor een reiniging. Bij sommige weersomstandigheden is een dagelijkse reiniging noodzakelijk.
- Licht de magneet voorzichtig op aan de zijkanten. Trek de magneet niet omhoog via de hoeken. Verwijder de magneet niet met scherpe voorwerpen of nagels.
- Zorg ervoor dat de magneet en de hoeken of randen niet geknikt of gevouwen worden bij het verwijderen.
- Reinig zowel de magneet als het metalen oppervlak met een mild schoonmaakmiddel en veeg droog met een zachte doek, of laat het vanzelf opdrogen.
- Bewaar de magneet plat op een schone, droge plaats als je hem niet gebruikt.
- Plaats geen andere voorwerpen boven op een opgeborgen magneet.
- Bewaar meerdere magneten niet met het magnetische oppervlak naar elkaar toe.

Waarschuwingen

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot schade aan de magneet of het voertuig en verhoogt de kans dat de magneet niet goed hecht en er af kan vallen tijdens het gebruik.

- Gebruik de magneet niet als er omgevouwen hoeken, luchtballen of vouwen in zitten, of als deze andere schade heeft opgelopen.
- Overschrijd nooit de snelheidslimiet of aanbevolen maximumsnelheid.
- Plaats de magneet niet over uitsteeksels, zoals pinnen, spijkers, lichten, reflectoren en spoilers, of objecten die holtes bevatten.
- Plaats het product nooit op horizontaal gelegen metalen oppervlakken (zoals het dak van een auto) en zorg ervoor dat de magneet niet wordt blootgesteld aan direct of constant zonlicht en of extreme hitte.
- Plaats geen 2 magneten over elkaar heen op een voertuig.
- Het gebruik op lange termijn op geverfde oppervlakken kan resulteren in vervaging, vanwege het afschermen van de onderliggende kleur van zonlicht en ultraviolette straling.
- De magneet is niet geschikt voor onderwatergebruik of gebruik op een vliegtoestel.
- Zorg ervoor dat je de magneet verwijderd, voordat je de auto wast.

Deze gebruikersvoorwaarden stellen vast hoe de automagneet (hier magneet genoemd) het best kan worden gebruikt en onderhouden. De algemene voorwaarden van DuraVision B.V. zijn beschikbaar op <http://www.duravision.nl> en worden opgenomen en maken deel uit van de gebruikersvoorwaarden van magneten, behalve in de beperkte mate waarin de algemene gebruiksvoorwaarden van DuraVision B.V. uitdrukkelijk verschillen.

Door de aankoop van het product van DuraVision B.V., ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruikersvoorwaarden. Als u vragen hebt over de magneet, neem dan contact op met onze klantenservice via 076 – 886 09 53.

* het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot beschadiging aan het product en het oppervlak waarop het product is bevestigd en vergroot de kans dat het product niet juist zal hechten en los kan laten tijdens gebruik. DuraVision B.V., haar werknemers en/of partners zijn niet verantwoordelijk voor claims van klanten of welke derde partij dan ook, wegens verlies of andere beschadigingen aan het product, het oppervlak waaraan het product is bevestigd, of andere bezittingen of personen, inclusief blessures die zijn veroorzaakt door het verkeerd

gebruiken van het product of het niet opvolgen van de instructies.

Application Instructions FlexMag*

Preparation

- Before affixing the magnet to a metal surface, be sure all surface paints, clear coats and waxes are cured or hardened. Approximate curing times are: paint – 90 days, clear coat – 60 days, wax – 2 days.
- Prior to application, clean the metallic surface and the magnet with a mild detergent. Wipe with a soft cloth and allow to dry. Follow the recommendations on the detergent and those of the car manufacturer.
- The magnet should be at room temperature when applying.
- Take care when handling the magnet in extremely cold conditions, as it can become brittle.
- Make sure to remove the car door magnet from any vehicle before a car wash.

Determine the location to place the magnet

- Ensure surface is metallic and smooth, flat or only slightly curved.
- Don't apply the magnet on an area that isn't steel or metal or that has extensive non-metallic fillers. Aluminium, wood or fiberglass will not function as a surface.

Affix the magnet onto the surface

- Make sure the entire magnet is flat against the metal surface. Do not place over protrusions (moulding, decals, pin striping, etc.) or concave areas.
- Ensure there are no air pockets or moisture between the magnet and the vehicle surface and that corners and edges are smooth and flush with the surface.
- Curvature on the edges of the product may result in the magnet falling off.
- To adjust the location of the magnet after placement, remove completely and reposition by lifting from the sides to remove; do not remove from the corners. Please note that sliding the product into position may cause stretching and/or scratching.

Maintenance and storage

- Remove the magnet carefully for cleaning at least weekly, though some climates or conditions may require daily cleaning.
- Lift the magnet carefully on the sides, do not pull the magnet off by the corners first. Do not remove the magnet with any sharp objects or fingernails.
- Make sure the magnet and the corners or edges do not get buckled or folded when removing.
- Clean both the magnet and the metal surface with a mild detergent and wipe with a soft cloth or allow to air dry.

- Store magnets flat in a clean, dry place when not in use.
- Don't place other objects on top of a store magnet.
- Don't store with magnetic surfaces facing each other when multiple magnets are stored together.

Warnings

Failure to review and abide by these warnings could result in damage to the magnet or your vehicle and could increase the likelihood that the magnet will not adhere properly and may fall off during use.

- Never use a magnet if it contains any bubbles, wrinkles, bent corners and/or edges or is otherwise damaged.
- Never exceed the speed limit or any recommended maximum speed.
- Don't place the magnet over protrusions, fixtures or concave areas, such as: moulding, lights, reflectors, decals, pin stripes, air intakes, wells and spoilers.
- Never apply the product to horizontal metal surfaces (such as car roofs) and take care not to place it in direct or constant sunlight or extreme heat.
- Don't layer one magnet on top of another when applied to vehicles.
- Long-term outdoor usage of magnets on painted surfaces may result in fading, due to shielding the underlying colour from ultraviolet rays.
- The magnet is not for use under water or on aircraft.
- Make sure to remove the magnet from any vehicle before a car wash.

These Terms of Use establish the proper use and maintenance of the Car Door Magnet product (hereafter referred to as the "magnet"). The general DuraVision Terms of Use available at <http://www.duravision.nl>, are incorporated by reference into and made a part of the magnet Terms of Use, except to the limited extent that the general DuraVision Terms of Use are expressly modified below.

By purchasing the product from DuraVision B.V., you agree to be bound by these Terms of Use. Please read them, and the general DuraVision Terms of Use, carefully. If you have any questions about the magnet, please call our Customer Service team at 076 886 09 53.

* Failure to follow any of the foregoing instructions may result in damage to the magnet itself and to the surface on which the magnet is affixed, and may also increase the likelihood that the magnet will not adhere properly and may fall off during use. Neither DuraVision B.V., its affiliates nor any of their respective officers, directors, or employees will be liable to you or any third party for any claims, losses or other damages to the magnet, the surface to which it is affixed, or any other property or person, including without limitation damages for personal injury, cause by any abuse or misuse of the magnet or other failure to follow the instructions.