

QuaPro Leaf 4P WG GP Quapro

PVC-vrij gecoat polypropyleen (PP) van 100 mic. met UV-additief, een permanente grijze achterzijde en een dubbelzijdige PE liner, voor een grote stabiliteit tijdens het bedrukken en nabewerken. Aanbevolen voor een breed scala aan middellange toepassingen.

Kenmerken en unieke eigenschappen

- PVC-vrij alternatief voor vinyl
- Gemakkelijker te recyclen
- 40% minder schadelijk bij productieproces

Technische informatie

Folie dikte	100 mic.
Glansgraad 60°	75%
Klevertype	UV
Hechting 20 min.	7N/25mm
Hechting 24 uur	11N/25mm
Type liner	dubbel PE
Liner gewicht	135 g/m2
Aanbrengtemp.	minimaal 10°
Gebruikstemp.	-10° tot +70°
Levensduur	≤4 jaar
Houdbaarheid	1 jaar

Formaten

1520mm x 50m

Artikel code

PP3220-1520/50

Verwerkingsinstructies

Voor vlakke en licht glooiende toepassing. Deze film is ontwikkeld voor Solvent, Latex en UV-printers.

Printer compatibiliteit

 Eco-Solvent  Latex  UV  Waterbased



Aanbevolen laminaat

PL341 QuaPro Leaf 4L Gloss
PL345 QuaPro Leaf 4L Matt
PL206 korrelstructuur

Pixia B.V.

De Limiet 19
4131 NR Vianen
+31 (0) 30 - 303 9900
info@pixia.nl

pixia.nl

